

# • Glosario de la lana

## **Agarrador**

Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de atar las patas de la oveja y acercarla al esquilador.

## **Angora**

Lana obtenida a partir del pelo del conejo de Angora. 2) Antiguo nombre de Ankara, ciudad de Turquía.

## **Aparcería**

Contrato para repartir productos o beneficios del ganado entre el propietario de este y el que lo cuida o recría.

## **Apilador**

Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de ordenar y apilar los vellones obtenidos durante la esquila.

## **Basta**

Lana obtenida de la oveja churra, de baja calidad, integrada por fibras gruesas, sin ondulaciones y meduladas

## **Cardado**

Separar las mechas de lana limpia para hilarla mediante un peine de púas u otro sistema mecánico

## **Clasificación**

Separación y de los vellones y partes de éstos por grado de calidad de la fibra.

## **Corteza**

Conjunto de células alargadas, paralelas al eje de la fibra, que constituye el 90% de la fibra.

## **Cutícula**

Capa que rodea a la fibra formada por células superpuestas en forma de escama, que constituye el 10% de la fibra.

### **Churra**

Primera raza ovina originaria de España. Lana de color marrón rojizo, basta y larga.

### **Entrefina**

Lana de calidad media, por debajo de la fina y por encima de la basta. Presenta una longitud de entre 7 y 8 cm. Y una finura de 28 a 30 micras.

### **Esquila**

Proceso en el cual se obtiene la producción lanosa del ovino. Se realiza una vez al año coincidiendo con la llegada del verano.

### **Estirado**

Proceso de la hilatura de lana que consiste en el alisado y extensión de la fibra para reducir su diámetro

### **Fibra textil**

Material compuesto de filamentos apto para formar hilos o telas. Puede ser artificial, natural o sintética.

### **Fieltro**

Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo.

### **Higroscopicidad**

Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad

### **Hilatura**

Proceso mecánico o manual para transformar las fibras sueltas de lana en un hilo continuo fácil de manejar.

### **Huso**

Instrumento manual, generalmente de madera, de forma redondeada, más largo que grueso, que va adelgazándose desde el medio hacia las dos puntas, y sirve para hilar torciendo la hebra y devanando en él lo hilado.

### **Lana**

Pelo de las ovejas y de otros animales, que se hila y sirve para tejer.

### **Lanolina**

Sustancia análoga a las grasas, que se extrae de la lana del cordero y se utiliza para la preparación de pomadas y cosméticos.

### **Lanzadera volante**

Instrumento textil inventado por John Kay en 1733 que permitió aumentar la producción de tejidos en Europa durante la Revolución Industrial.

### **Lavado**

Eliminación de la grasa y las impurezas que contiene el vellón mediante baños de agua caliente jabonosa y emulsión alcalina.

### **Merina**

Raza ovina originaria de Marruecos que se caracteriza por su lana larga, fina y rizada. Actualmente la más extendida en el mundo.

### **Mohair**

Tejido obtenido del pelo de la cabra de Angora.

### **Naveta**

Pieza del telar que se utiliza para pasar el hilo de trama entre el de urdimbre

### **Peinado**

Proceso de alisamiento manual de los mechones de lana que se utiliza sólo en fibras de alta calidad.

### **Plegado**

Última fase del proceso de hilatura que consiste en el doblado del hilo para formar ovillos.

### **Queratina**

Proteína natural que constituye la parte fundamental de la capa externa de la epidermis de los animales vertebrados. Protege el cuerpo del medio externo y proporciona elasticidad y resistencia a la lana.

**Recibidor**

Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de doblar los vellones una vez esquilados para su posterior recuento.

**Rueca**

Instrumento para hilar que conduce la hebra a una pieza giratoria en forma de U que va enhebrando el hilo resultante en un carrete.

**Tally Hi**

Nombre por el que también se conoce el sistema australiano de esquilado

**Tejer**

Entrelazar dos conjuntos de hilo dispuestos en ángulo recto.

**Telar**

Bastidor cuadrado sobre el que se extienden dos grupos de hilos en ángulo recto.

**Torno (de hilar)**

Nombre por el que se conoce al precedente de la rueca

**Torsión**

Segunda fase del proceso de hilatura que consiste en retorcer la hebra y aplicarle tensión para conseguir un hilo fino.

**Trama**

Hilo que se coloca de forma transversal al hilo de urdimbre para entrecruzarlo y obtener un tejido.

**Urdimbre**

Conjunto de hilos longitudinales que se entrecruzan con el hilo de trama para formar un tejido.

**Vellón**

Conjunto de la lana de un carnero u oveja que se esquila.

**Vellonero**

Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de supervisar y contar los vellones obtenidos en la esquila.